



# SIDEKICK® PLUS

Conjunto de teste para manutenção de cabos



## VERSÃO ADSL/VDSL

### O melhor testador de cobre FICOU AINDA MELHOR!

#### **Economiza tempo.**

Indicador de seleção de modo fácil de usar e que economizar tempo no trabalho.

#### **Versátil.**

Da geração de tom à localização de falha, o Sidekick® Plus consegue realizar tudo.

#### **Totalmente carregado.**

O Sidekick® Plus ADSL/VDSL vêm completo com tudo o que você precisa para executar testes de serviço em redes de DSL.

# ADSL/VDSL

## CONJUNTO DE TESTE DO SIDEKICK® PLUS

PARA VÍDEOS, DEMONSTRAÇÕES E MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, VISITE:

[www.youtube.com/GreenleeDEMO](http://www.youtube.com/GreenleeDEMO)

VDSL2 17a - Showtime		
Test	Up	Down
Link Rate	50000	104973
Max Rate	90970	114833
Capadty	61.8	91.4
SNR Margin	9.1	20.6
Power	14.2	8.9
Attenuation	0.0	0.0
INP	0.00	0.00
INT. Delay	0	0


### Showtime

Quando conectada, a barra de status indica o perfil usado para efetuar a conexão. As características da conexão física são mostradas na tabela Showtime.

Line Failure		
Test	Near	Far
FEC	0	0
CRC	0	0
ES	0	0
UAS	46	46
LOS	0	0
LOF	0	0


### Monitor de falha de linha

A página Falha de linha mostra os contadores de evento e atualiza continuamente.



### Bits por tom

O gráfico Bits mostra o número de bits transportados em cada canal separado (frequência).



### Dados de HLOG

O gráfico de HLOG mostra a atenuação por canal (frequência) entre o DSLAM e o modem.

## Recursos de ADSL/VDSL

- Sincronização de modem ADSL/VDSL e teste de serviço:
  - DSL Showtime
  - Bits por tom
  - Taxa de sinal para ruído
  - HLOG
  - Detecção de erros
  - Teste da camada superior (Ping, Rastreamento de rota, HTTP e FTP)
- Análise de espectro do ruído de banda ampla de 35MHz
- Teste de medição de perda de 4,4MHz
- Ruído Impulsivo de 35MHz
- Step TDR com Detecção de Derivação de Ponte Automática (Zona Morta Zero)

## RECURSOS PADRÃO

- Pulso de Rastreamento Duplo Avançado TDR (zona morta zero)
- Localizador de Falha Resistiva (detecta até 20MΩ)
- Teste de Vazamento de 1GΩ (resistência do isolamento)
- Teste de Equilíbrio Longitudinal
- Teste de Resistência de Terra
- Teste de Estresse
- Tensão CA/CC
- Resistência
- Medidor Aberto
- Corrente Fechada
- Perda de Circuito
- Rastreamento de Gerador de Tom
- Tom de Referência

## INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Nº CAT	Nº UPC	DESCRIÇÃO
1155-5010	01318	Sidekick® Plus com banda ampla e ADSL/VDSL, ABN Croc Clips
1155-5011	22756	Sidekick® Plus com banda ampla e ADSL/VDSL, Croc Clips pequenos



[www.greenlee.com](http://www.greenlee.com) MA5984P 12/18

4455 Boeing Drive • Rockford, IL 61109-2988 • EUA • 815-397-7070

©2018 Greenlee Tools, Inc. • Uma empresa ISO 9001 • Impresso nos EUA

