

CLIVEUSE POUR FIBRE OPTIQUE 910CL



RAPIDE.

Facile à mettre en œuvre. La fibre clivée reste dans l'adaptateur, prête pour être soudée dans la 910FS.

PRÉCIS.

Les lames de précision assurent un clivage exact des fibres qui minimise l'affaiblissement du signal.

FIABLE.

Performances testées sur le terrain.

Bac de collecte pour recueillir les chutes en toute sécurité.

910CL CLIVEUSE POUR FIBRE OPTIQUE

POUR NOS VIDÉOS DE PRODUITS, DÉMONSTRATIONS ET PLUS ENCORE, SCANNEZ CE CODE QR OU VISITEZ :


www.youtube.com/GreenleeDEMO



CARACTÉRISTIQUES

- Clivages exacts. Permet de cliver des câble à fibre optique multimode et multimode.
- Durable. Rotation des lames pour étendre la durabilité plus de 16 000 clivages.
- Adaptable. Compatible avec les fibres de 250 µm et 900 µm.
- Rapide. S'utilise avec la soudeuse pour fibre optique 910FS pour une rapidité et une efficacité maximales.

• Bac de collecte. Recueille les chutes en toute sécurité durant le clivage.



CARACTÉRISTIQUES

FIBRES COMPATIBLES	SM (G.652); MM (G.651); DS (G.653); NZDS (G.655); BIF (G.657)	
LONGUEUR DE CLIVAGE DE FIBRE	10 mm	
DIAMÈTRE DE GAINE OPTIQUE	125 µm	
DIAMÈTRE DE GAINE DE PROTECTION	0,25 mm et 0,9 mm	
NOMBRE DE FIBRES	Simple	
ANGLE DE CLIVAGE	≤ 1,5°	
DURÉE DE SERVICE DES LAMES	16 000 clivages	
POIDS	255 g (0,56 lb)	
DIMENSIONS (hxlxp)	58 mm x 55 mm x 48 mm (2,29 po x 2,17 po x 1,89 po)	



N° CAT.	N° UPC	DESCRIPTION
910CL	01331	Cliveuse pour fibre optique
910CL-BLADE	16403	Roue de clivage
910FS	01328	Soudeuse pour fibre optique
910FS-250	01332	Adaptateur 250 µm
910FS-900	01333	Adaptateur 900 µm

N° CAT.	N° UPC	DESCRIPTION
910FS-S0C-SC-LC	01335	Adaptateur, connecteur à épissurer, SC et LC
910FS-S0C-ST-FC	02401	Adaptateur, connecteur à épissurer, ST et FC
PA1171	12225	Dénudeurs de tampon
45589	45589	Dénudeurs de tampon
45483A	02523	Ciseaux pour Kevlar

INFORMATIONS SUR LE DISTRIBUTEUR:









