

fiberTOOLS™

////// MEDIDOR PEQUEÑO DE POTENCIA ÓPTICA ////

Herramientas esenciales para el técnico de la instalación

SIMPLE

Interfaz de usuario

RÁPIDO

Mediciones precisas de potencia

SEGURO

Niveles de potencia óptica para
ubicación visual efectiva de falla

VERSÁTIL

Integrado con LED blanca para
visualización en lugares con
escasa luz con SOS

CARACTERÍSTICAS

- Amplio rango de mediciones (+6 a -70 dBm)
- Alto rango de potencia CATV (+26 a -50 dBm)
- VFL opcional para ubicación de falla segura y efectiva
- Compatible con modo único y modo múltiple
- Longitudes de onda calibradas de 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm
- Detección de tono de 270 Hz, 1 kHz y 2 kHz
- Apagado automático



OPM PEQUEÑO

PARA OBTENER VIDEOS DE PRODUCTO,
DEMOSTRACIONES Y MÁS, VISITE:
<http://bit.ly/GreenleeCommsYouTube>

PARÁMETRO	ESPECIFICACIONES	
Modelo	GOPM01	GOPM02
Rango de medición	De -70 a +6 dBm (1310/1490/1550/1625)	De -50 a +26 dBm (1310/1490/1550/1625)
	De -60 a +6 dBm (850/1300)	De -40 a +26 dBm (850/1300)
Longitud de onda calibrada	850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm	
Resolución de la pantalla	0,01 dB	
Precisión *	+/-0,2 dB	
Linealidad *	+/-0,2 dB	
Conector	Universal 2,5 mm	
Respuesta de longitud de onda	700 - 1700 nm	
Detector	InGaAs	
Suministro de energía	2 baterías AAA alcalinas/recargables vía USB	
Vida útil de batería	>60 horas (modo OPM)	
Temperatura de funcionamiento	De -10 a +50 °C (<90 % humedad relativa)	
Temperatura de almacenamiento	De -20 a +60 °C (<90 % humedad relativa)	
Longitud de onda VFL	650 nm +/-20 nm	
Salida VFL	≤ 1 mW/2 Hz	
Rango VFL	4 km	
Dimensiones	105 mm x 52 mm x 24 mm (4,25 in x 2,0 in x 0,9 in)	
Peso	100 g (0,22 lb)	
Apagado automático	Después de 10 minutos sin actividad	
Certificaciones	CE, RoHS, CDRH, WEEE, EAC	

* a -10 dBm con conector FC a 23 °C, especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso.

CONTENIDO

- OPM pequeño con/sin VFL
- Cordón
- Hoja de instrucciones
- 2 baterías AAA

N.º DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN
GOPM01	OPM de potencia estándar con VFL
GOPM02	OPM de alta potencia con VFL
03579	Adaptador de 1.25 mm
08325	Estuche portátil para OPM pequeño

MA6910 REV. 06/18

1390 Aspen Way Vista, CA • 92081

Teléfono para América Latina: 1.760.510.0558 | Teléfono EMEA: +44 (0) 1633 627710

©2018 Greenlee Inc. • Una empresa ISO 9001 • Impreso en los EE. UU.

greenleecomunications.com



Tel.: 800.642.2155

